

EasyScan

Čtečka QR kódů a karet k zabudování do turniketu

Turnikety značky COMINFO mohou být volitelně vybaveny zabudovanou čtečkou QR kódů a karet EasyScan. Čtečka je k dispozici ve třech modelových provedeních: EasyScan, EasyScan RFID a EasyScan mini.


Standardní EasyScan umožňuje verifikaci osob prostřednictvím 1D a 2D (QR) čárových kódů, zatímco pokročilejší verze čtečky EasyScan RFID podporuje také čtení bezkontaktních karet. Model EasyScan mini je ideální k zabudování do turniketů, kde je méně prostoru.

Výhody

- Podporuje všechny běžné 1D a 2D (QR) čárové kódy
- Podporuje bezkontaktní karty na frekvenci 13.56 MHz i 125 kHz
- Zabudování do turniketů standardní velikosti
- Špičkové snímání z obrazovky telefonu
- Integrovaná LED a akustická signalizace vstupních událostí



1D and 2D (QR)
čárové kódy




13.56 MHz
125 kHz



Vizuální
a akustická
signalizace



Čtení
z obrazovky
telefonu



Technické parametry

	EasyScan RFID	EasyScan	EasyScan mini
Rozměry	118 × 69 × 46 mm		61.5 × 65.5 × 31.9 mm
Provozní prostředí	-25 °C do 60 °C 5% – 95% relativní vlhkost		-40 °C do 60 °C 5% – 95% relativní vlhkost
Napájení	5-13.8 VDC		3.3-5 VDC
Příkon	1.2 W normální (2.5 W max.)		1.1 W normální (1.13 W max.)
Komunikační rozhraní	RS-232, RS-485, Wiegand, USB HID Keyboard (Barcode ASCII)		RS-232, USB
Signalizace	Bílá, zelená, červená + akustika		-

Čtečka čárových kódů

Optické rozlišení	640 × 480 CMOS
Podporované čárové kódy	1D: Code 128 2D: QR Code
Podsvícení	Ano

RFID čtečka

13.56 MHz	ISO14443A (Mifare) CSN - Mifare DESFire - Mifare Ultralight, Classic ISO15693 CSN	-	-
125 kHz	EM4xxx, HID prox	-	-

